

Antiwa - 05

CHẤT CHỐNG THẤM VỎ HÌNH

Material of France and Germany



Antiwa - 05 : Là sự kết hợp chất chống thấm với hình dạng đặc biệt, trong suốt không màu. Sử dụng chống thấm : gạch taub, tông nõng, gạch nát nung chống thấm cho gốm thách cao, sơn bê tông... Bề mặt sau khi thi công kháng nước - trơ ráo nước tuyệt đối.

LÝ NHT VỚI SỬ DỤNG

Antiwa - 05 : thấm thấu và bề mặt vật liệu chống thấm cho các vật liệu sau:

- Gạch, ngói, gạch nát nung.
- Nhựa PVC lát, nhựa xanh
- Tông nõng.
- Sơn gạch taub, sơn sàn thô.
- Chống ẩm cho gốm
- Sơn bê tông, sơn nội...

ĐỘ ẨM

- Không làm thay đổi độ ẩm của vật liệu.
- Chống thấm tuyệt đối. **Trơ ráo nước cao.**
- Bề mặt sau khi thi công kháng nước không bám bụi.
- Chống rêu mốc phát triển.
- Tùy ý linh hoạt thi công. Dễ dàng rữa.
- Sử dụng kháng nước trên nhiều loại vật liệu.
- Cho phép vật liệu khô tự nhiên.
- Thi công nhanh.
- Không độc hại - không gây oán hàn môi trường...

CHỈ TIÊU CÔNG BÁN

Ngoại quan : màu trắng, xanh nhạt .

Tỷ trọng : 0.97 - 1.0 g/ml.

Thời gian kháng nước : sau 5 giờ

CHUẨN BỘ BỀ MẶT

- Vệ sinh sạch bề mặt: vết bẩn, dầu mỡ..
- Bề mặt cần phải khô ráo, chắc chắn.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:

Antiwa - 05 : sử dụng nguyên chất không pha. Khi thi công tuyệt đối bảo vệ bề mặt coi như là cách thi công khác nhau: Quét bằng cọ, phun áp lực, lau bằng cọ lau, nhưng.

- **Thi công thấm thấu 1- 2 lớp.**
- **Nồng độ :** 5-7m²/lớp/lít.

Ghi chú

Bề mặt thấm thấu bằng **Antiwa - 05** khi đã kháng nước có thể thi công lớp tiếp.

* Khi áp dụng thi công cho nhà máy, hoặc số lượng vật liệu vui lòng liên hệ kỹ thuật công ty để kháng nước hỏng dẫn kiểm tra.

THÔNG TIN AN TOÀN

Khi thi công cần mang bảo hộ lao động : găng tay, khẩu trang...

Tránh lạm, tránh xa tầm tay trẻ em.

Khi bóc sản phẩm dày và mặt rõ ràng sạch bằng nước sạch, nên bóc từ từ cần thiết.

Không ném sản phẩm dung dịch vào lái trong thùng chở sản phẩm chứa sơn sáp.

Làm sạch sản phẩm trơ ráo khi sử dụng.

KHẢ NĂNG KẾT HỢP

Không phản ứng với sơn pha - hóa chất nào khác.

Nồng độ: 1lít, 5lít, 20lít.

Thi công chống thấm - tố vàn kỹ thuật bảo hành 5 - 10 năm

Thi công chống nước - sơn Epoxy bằng sơn pha và công nghệ Nhật Bản

Sản xuất các sản phẩm bằng Composite

MỌI THÔNG TIN SẢN PHẨM - DỊCH VỤ KỸ THUẬT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

Cty TNHH NC-ÖING DƯNG CNVL CHỐNG THẤM **TIẾN DANH**

Office: 13/3B Truong Chinh St, Tan Hung Thuan Ward, 12 Dist., Ho Chi Minh City

Tel: (84.8) 62568493 - Fax: (84.8) 62568494 - 0983 277 226. Ks. Tích

website: www.antiwa.com - Email: tiendanh_tech@yahoo.com